

	Enrobés noirs (structure neuve)		Arbre à planter
	Enrobés noirs (structure à conserver)		Pyrus Calleryana Redpure
	Diabla engazonnée		Cercis Siliquastrum
	Gravelle calcaire		Amelanchier Canadensis
	Nouve planche/massif		Zelkova Serrata 'Green vase'
	Engazonnement		
	T2 avec vue		
	T2 sans vue		
	P3		
	Bordure bois / Machine bois		
	Table de pique-nique		
	Massifs à planter :		vivaces :
	arborescences :		fougères :
	cornus (1u/m²)		lythrum allicaria (3u/m²)
	pithecopium (1u/m²)		poivre de muraille (4u/m²)
	Laurier plicatum (1u/m²)		zoster violet (3u/m²)
	chrysos ternaria (1u/m²)		phloxine herbacée (1u/m²)

Département de La Vendée
Commune de L'Oie

Maître d'Ouvrage : Commune de L'OIE
2 place de l'oie
85140 L'OIE

Tél : 02 51 66 03 36
Mail : mairie@mairie-oie.fr

Centre-Bourg

Aménagement des abords du pôle sportif

Restructuration de l'accès et du parking.

Niveau : IGN 69

Échelle : 1/200

Planimétrie : RGF 93 - CC47

PHASE : AG

PLAN DES TRAVAUX

Bureau d'études V.R.D.
33, Bd Don Oichotte
85600 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 62 61 75
E-mail : technique@sae185.fr

Référence SAET : 25-2298
Projeteur : F. GODARD

Chargé d'affaire : Ralph GODEIN
DT N° : 205111300976TR7

Date : Février 2025
Modifications :



	STRUCTURES VOISINES :
	Cheminée avec structure conservée :
	- sabotage de la base
	- revêtement en enrobés noirs 0/20 à raison de 150 kg/m²
	Cheminée avec structure neuve (cf. note de sécurité parking) :
	- terrassement avec excavation
	- couche de grave 0/200 - ép. 25cm
	- couche de grave 0/10 0/15 - ép. 20 cm
	- revêtement en enrobés noirs 0/20 à raison de 150 kg/m²
	Voie de desserte du parking :
	- terrassement avec excavation
	- sous-couche en matériaux pierreux de récupération - ép. 25cm
	- couche de grave 0/10 0/15 - ép. 20 cm
	- revêtement en enrobés noirs 0/20 à raison de 150 kg/m²
	Parcels avec joint engazonné (bords de parking) :
	- terrassement avec excavation
	- couche de grave 0/200 - ép. 25 cm
	- couche de grave 0/10 0/15 - ép. 20 cm
	- revêtement en enrobés noirs 0/20 à raison de 150 kg/m²
	- pente avec joints engazonnés
	Zone piétonne :
	- terrassement avec excavation
	- couche de grave 0/200 - ép. 25cm
	- couche de grave 0/10 0/15 - ép. 20 cm
	- revêtement en enrobés noirs 0/20 à raison de 150 kg/m²
	Espaces verts traités en maïs
	- terrassement avec excavation
	- mise en place de terre végétale de site - ép. 30cm
	Espaces verts traités en pelouse
	- terrassement avec excavation (cf. en remblais)
	- mise en place de terre végétale de site - ép. 30cm