

REPARTITION DES DEBITS

Le tableau suivant présente la gestion des ouvrages selon le débit de l'Ouche.

Débit naturel (m ³ /s)	Usages
0 - 0.865	Débit réservé Q _R (dont ouvrages de continuité écologique 650 L/s)
0.865 - 1.065	QR (865 L/s) + Débit de salubrité dans le bras droit (200 L/s)
1.065 - 1.77	Ouvrages de continuité écologique (650 L/s) + Débit de salubrité dans le bras droit (200 L/s) + Ouvrage(s) de décharge (0 - 0.92 m ³ /s)
1.77 - 9.95	Ouvrages de continuité écologique (650 L/s) + Débit de salubrité dans le bras droit (200 L/s) + turbine Kaplan au barrage (0.92 - 9.1 m ³ /s)
9.95 - 12.45	Ouvrages de continuité écologique (650 L/s) + Salubrité (200 L/s) + turbine Kaplan au barrage (9.1 m ³ /s) + turbine Kaplan au moulin (0 - 2.5 m ³ /s)
> 12.45	Ouvrages de continuité écologique (650 L/s) + Salubrité (200 L/s) + turbine Kaplan au barrage (9.1 m ³ /s) + turbine Kaplan au moulin (0 - 2.5 m ³ /s) + Ouvrage(s) de décharge (> 0 m ³ /s)

Tableau 1 : Tableau de répartition des débits du site