

CALCUL DU COEFFICIENT BIOTOPE PAR SURFACE, ZONAGE UMB

Le Coefficient de Biotope par Surface est de 0.50 soit supérieur au 0.30 minimum requis.

ZONES ET SECTEURS	CBS	% PLEINE TERRE IMPOSÉE
UMa	0.4	
UMb	0.3	
UMc	0.6	30 %
UMd1	0.5	100 %
UMd2	0.5	100 %
UMe	0.5	100 %
UE	0.3	
US	0.3	



Surface du terrain d'assiette du projet (en m²)	9648	Pondération	Surface brute	Surface pondérée	CBS
Surface éco-aménagée de type 1 (en m²) (c.1,2) PT : noues sur sol naturel		1,2	114	136,8	0,01
Surface éco-aménagée de type 2 (en m²) (c.1,2) PT : arbres existants et conservés (houppier)		1,2	600	720	0,07
Surface éco-aménagée de type 3 (en m²) (c.1,2) PT : EBC / EPP		1,2		0	0,00
Surface éco-aménagée de type 4 (en m²) (c.1) Autres surface de PT (pleine terre)		1	2585	2585	0,27
Surface éco-aménagée de type 5 (en m²) (c.0,8) Surfaces imperméables recouvertes de terre végétale d'une épaisseur > ou = à 80 cm avec système de drainage		0,8	472	377,6	0,04
Surface éco-aménagée de type 6 (en m²) (c.0,6) Surfaces imperméables recouvertes de terre végétale d'une épaisseur moyenne de 40 cm sans être inférieure à 35 cm avec système de drainage		0,6	1623	973,8	0,10
Surface éco-aménagée de type 7 (en m²) (c.0,5) Surfaces perméables ayant un coefficient de ruissellement inférieur ou égal à 20 %		0,5		0	0,00
Surface éco-aménagée de type 8 (en m²) (c.0,5) Surfaces imperméables recouvertes de substrat principalement minéral d'une épaisseur moyenne de 15cm sans être inférieure à 10cm avec système de drainage		0,5		0	0,00
Surface éco-aménagée de type 9 (en m²) (c.0,3) Surfaces imperméables recouvertes de substrat principalement minéral d'une épaisseur moyenne de 15cm sans être inférieure à 10cm sur toiture à faible pente		0,3		0	0,00
Surface éco-aménagée de type 9 bis (en m²) (c.0,4) Surfaces imperméables recouvertes de substrat principalement minéral d'une épaisseur moyenne de 15cm sans être inférieure à 10cm sur toiture à faible pente supportant des panneaux photovoltaïques		0,4		0	0,00
Surface éco-aménagée de type 10 (en m²) (c.0,3) Surfaces partiellement perméables ayant un coefficient de ruissellement < ou = à 50 %		0,3		0	0,00
Total surfaces éco-aménagées (en m²)				4793,2	0,50

- Type 01 :
- Type 2 :
- Type 3 :
- Type 04 :
- Type 05 :
- Type 06 :
- Type 07 :
- Type 08 :
- Type 09 :
- Type 09 bis
- Type 10 :