



PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES (2/2)

Document extrait de	Echelle	Nivellement	Type sondage	Qté
Croquis dressé par ERG	☒ 1/50	☐	Sondage pressiométrique (SP)	☐ 3
Plan client	☐ 1/100	☐ NGF	Pelle mécanique (PM)	☒ 7
Référence	☐ 1/200	☐	Essais de perméabilité (E)	☐ 3
PLATEFORME RESOTAINER SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES (53) RESOTAINER	☐ 1/500	☐ Indépendant	Pénétromètre dynamique (PD)	☐ 8
	☐	Cote base de nivellement		
	☐	Repère sur plan		
	Sans ☒	Sans		

		Client : ERG GEOTECHNIQUE Etude : Investigations géotechniques Site : Rond-point de Coulonge - SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES (53) Mission : Investigations géotechniques		Date : 16/12/2024 Type : Sondage à la pelle mécanique Echelle : 1/20 Cote z : 101.15	
PM1					
Cote z (m Sl)	Lithologie		Arrivée d'eau	Perméabilité K	Prof. (m/T.N.) Outil
101 100,85	Terre végétale 0,30 m		sec	0,40 m	0

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23

		Client : ERG GEOTECHNIQUE Etude : Investigations géotechniques Site : Rond-point de Coulonge - SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES (53) Mission : Investigations géotechniques		Date : 16/12/2024 Type : Sondage à la pelle mécanique Echelle : 1/20 Cote z : 101.25	
PM4					
Cote z (m Sl)	Lithologie	Arrivée d'eau	Perméabilité K	Prof. (m/T.N.)	Outil
101,05	Terre végétale	sec	1,00 m	0	Pelle mécanique
101	Limon sableux (marron)				
100,85					
100	Argile sablo-graveleuse		3,4.10-7 m/s	1	
99,25			2,00 m	2	

EXGTE 3.23

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23